

			BM-250K	BM-350K	BM-450K
最大計量能力		kg/h	50	50	50
配合数			2種	3種	4種
計量精度			フルスケールの±0.5%		
吸引ホッパー容量	主材1	L	1.8	1.8	1.8
	粉碎材	L	1.8	1.8	1.8
	マスターバッチ	L	—	オプション	オプション
	主材2	L	—	—	オプション
タンク容量	主材1	L	7.0	7.0	7.0
	粉碎材	L	7.0	7.0	7.0
	マスターバッチ	L	—	12.8	12.8
	主材2	L	—	—	12.8
供給方式			スクリュウ切出し方式		
混合方式			トルネードエア攪拌方式 または 機械攪拌方式 (成形機ホッパー)		
エアー	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.5	0.5	0.5
	圧縮エアー消費量	NL/min	1.0	1.0	1.0
電力	総電気容量	kVA	1.6	1.7	1.8
	消費電力 (50/60Hz)	kW	1.0 / 1.1	1.1 / 1.2	1.2 / 1.3
	供給ブロワー電力	kW	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85
電源	規格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ		
	プラグ (引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A		
外形寸法 (WxDxH)		mm	877 x 659 x 1,760	877 x 714 x 1,760	877 x 665 x 1,760
供給システム装置	No.1供給機		標準	標準	標準
	No.2供給機		標準	標準	標準
	No.3供給機		—	オプション※1	オプション※1
	No.4供給機		—	—	オプション※1
	成形機供給回路		標準	標準	標準
付属部品	エクレマーホース		φ38mm x 4m x 2本	φ38mm x 4m x 2本	φ38mm x 4m x 2本
	サクシジョンノズル		φ38mm x L640mm x 2本	φ38mm x L640mm x 2本	φ38mm x L640mm x 2本
質量		kg	165	177	189