

		NR-5E	NR-25E
乾燥方式		送風ブローレス 除湿圧縮エアーク循環方式	送風ブロー搭載 ラウンド方式
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	1.0~1.6 (可変式)	5.0~9.2 (可変式)
最高使用温度	℃	150	150
仕込量	L (kg)	5 (3)~8 (5) (可変式)	25 (15)~42 (25) (可変式)
供給ホッパー容量	L	0.8	2.5
フィルターユニット		エンプラ用フィルターユニット	
材料検知方式		ドラム部静電容量式近接スイッチ	
必要圧縮エア圧力	MPa	0.5	0.7
圧縮エア消費量	NL/min	80	133
コントローラー		熱電対温度制御 CPUボード搭載タッチパネル式コントローラー	
ヒーター電力	kW	1.2	1.6
送風ブロー電力	kW	—	0.08
供給ブロー電力	kW	1.03	1.03
電源規格		200 / 220V 50 / 60Hz 3ø	
本体外形寸法(WxDxH)	mm	406 x 465 x 869 (バタフライシャッター付アタッチメント含まず)	521 x 715 x 1,469 (バタフライシャッター付アタッチメント含む)
本体質量	kg	47	85
アタッチメント		—	バタフライシャッター付アタッチメント
付属部品	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1本	φ38mm x 4m x 1本
	ナイロンチューブ	φ6mm x 5m x 1本	φ10mm x 5m x 1本
	ソフトナイロンチューブ	φ8mm x 1m x 1本	φ8mm x 1m x 1本
	サクシヨンノズル	φ25mm x L640mm x 1本	φ38mm x L640mm x 1本