

			NX-3N	NX-5N
適応成形機		tf	~10	~15
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	1.0	1.6
最高使用温度		°C	150	150
仕込量		L(kg)	5 (3)	8 (5)
エアー	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	90	90
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.74 / 4.04	3.74 / 4.04
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.28 / 2.63	2.28 / 2.63
	ヒーター電力	kW	1.6	1.6
	乾燥用ブロー電力	kW	0.08	0.08
	供給用ブロー電力(50/60Hz)	kW	0.60 / 0.95	0.60 / 0.95
	IE3仕様			○
窒素ガス供給量(濃度99.9%)		NL/min	5.0	6.5
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ		
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A		
本体外形寸法(WxDxH)		mm	500 x 690 x 1,430	500 x 690 x 1,430
乾燥ドラム部外形寸法(WxDxH)		mm	280 x 410 x 900	280 x 410 x 1,020
本体質量		kg	118	118
乾燥ドラム部質量		kg	24	27
アタッチメント		バタフライシャッター付アタッチメント		
付属部品	CTホース	φ25mm x 4m x 1本		
	シリコンダクトホース	φ38mm x 2m x 2本		
	ナイロンチューブ	φ6mm x 5m x 1本		
	サクシヨンノズル	φ25mm x L530mm(ヘルール付) x 1本		