

			NX-3	NX-5
適応成形機		tf	~10	~15
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	1.0	1.6
最高使用温度		°C	150	150
仕込量		L(kg)	5 (3)	8 (5)
エアー	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	65	65
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.74 / 4.04	3.74 / 4.04
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.28 / 2.63	2.28 / 2.63
	ヒーター電力	kW	1.6	1.6
	乾燥用ブロー電力	kW	0.08	0.08
	供給用ブロー電力(50/60Hz)	kW	0.60 / 0.95	0.60 / 0.95
	IE3仕様		○	○
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A	
本体外形寸法(WxDxH)		mm	340 x 685 x 1,429	340 x 685 x 1,429
乾燥ドラム部外形寸法(φxH)		mm	200 x 958	200 x 1,078
本体質量		kg	112	112
乾燥ドラム部質量		kg	26	29
アタッチメント			バタフライシャッター付アタッチメント	
付属部品	窒素ガス対応		窒素ガス接続口(クイックカプラー付) x 1箇所	
	エクレマーホース		φ25mm x 4m x 1本	
	CTホース		φ25mm x 4m x 1本	
	シリコンダクトホース		φ38mm x 2m x 2本	
	ナイロンチューブ		φ6mm x 5m x 1本	
	サクシヨノズル		φ25mm x L530mm(ヘルール付) x 1本	