

			SX-110	SX-160	SX-250	SX-340
本体開口部寸法	mm		112 x 118	160 x 170	254 x 230	338 x 330
投入口寸法	mm		130 x 120	163 x 176	254 x 234	338 x 334
駆動方式			ギヤモーター直結			
粉碎方式			破碎・粉碎同一軸方式			
回転数(50/60Hz)	rpm		18.8 / 22.5	18.8 / 22.5	18.8 / 22.5	18.8 / 22.5
大カッター(回転刃)外径	mm		100	160	209	300
小カッター(回転刃)外径	mm		55	80	105	105
粉碎刃(固定刃)サイズ(WxD)	mm		3 x 3	4 x 4	5 x 5	5 x 5
タンク容量	S型吸引タンク	L	0.9	2.3	7.6	23.3
	T型ストックタンク	L	1.7	4.3	12.8	53.2
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	0.42 / 0.42	0.80 / 0.76	1.39 / 1.30	2.59 / 2.50
	モーター出力(消費電力)	kW	0.2	0.4	0.75	1.5
IE3仕様			—	—	○	○
電源	規格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A			
外形寸法 (WxDxH・タンク仕様共通)		mm	475 x 316 x 680	590 x 340 x 840	856 x 425 x 1,105	995 x 515 x 1,395
質量(U架台選択時)		kg	46 (50)	90 (93)	184 (192)	306 (314)
付属品			粉碎材受けタンク(S型吸引タンクまたはT型ストックタンク) x 1 ・ 手動回転用カップリング x 1			