

		TB-51	TB-52	TB-53	
熱媒体		清 水			
温度設定範囲	℃	給水温度+10～最高120℃ (精度 : ±0.1℃)			
冷却方式		直接冷却 / 間接冷却切替			
総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.56 / 3.50	6.75 / 6.64	10.31 / 10.28	
ヒーター	制御方法	SSC			
	電力	kW	2.9	5.8	8.7
ポンプ	種 類	多段渦巻き式			
	モーター電力	kW	0.37	0.55	1.1
	最高圧力	MPa	0.19 / 0.27	0.25 / 0.36	0.44 / 0.63
	最大流量	L/min	40 / 48	75 / 89	75 / 89
	IE3仕様		—	—	○
コントローラー	温度制御方式	PID制御			
	温度検出方式	測温抵抗体 Pt100 (送媒側)			
	設定表示方式	タッチキー・デジタル表示			
	タイマー	設定範囲 : 0～99時間 (設定時間後ON)			
	警 報	ポンプ過負荷・給水圧不足・過熱・センサー断線・逆相エラー・規定温度			
配管規格	冷却水入口/出口(共通)	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	
	送媒口/返媒口(共通)	Rc3/8 x 2	Rc3/8 x 4	Rc3/8 x 6	
	ドレン	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	
タンク容量	L	1.0	1.6	2.3	
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	接地型3P 30A	プラグなし 40A	
外形寸法(WxDxH)	mm	263 x 498 x 551	263 x 498 x 600		
質 量	kg	55	60	75	