

TA-41

TA-42

TA-43

TA-44

TA-45

受注生産

		TA-41	TA-42	TA-43	TA-44	TA-45	
熱媒体		清 水					
温度設定範囲	℃	給水温度+10～最高95 (精度：±1)					
冷却方式		直接冷却					
総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.56 / 3.50	6.75 / 6.64	10.31 / 10.28	15.08 / 15.05	18.95 / 18.96	
ヒーター電力	kW	2.9	5.8	8.7	12.0	15.0	
ポンプ	種 類	多段渦巻き式					
	モーター電力	kW	0.37	0.55	1.1	2.2	3.0
	最高圧力	MPa	0.19 / 0.27	0.25 / 0.36	0.44 / 0.63	0.31 / 0.44	0.40 / 0.38
	最大流量	L/min	40 / 48	75 / 89	75 / 89	200 / 240	350 / 400
	IE3仕様		—	—	○	○	○
コントローラー	温度制御方式	加熱PID・冷却比例制御					
	温度検出方式	熱電対JISK(送媒側)					
	設定表示方式	タッチキー・デジタル表示					
	タイマー	設定範囲：0～99時間 (設定時間後ON)					
	警 報	ポンプ過負荷・給水圧力不足・過熱・センサー断線・逆相エラー・規定温度					
配管規格	冷却水入口/出口(共通)	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2	
	送媒口/返媒口(共通)	Rc3/8 x 2	Rc3/8 x 4	Rc3/8 x 6	Rc3/8 x 6	Rc1/2 x 8	
	ドレン	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2	
	空気抜	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	
タンク容量	L	1.2	2.0	2.7	2.7	14.0	
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ					
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	接地型3P 30A	プラグなし 40A	プラグなし 50A	プラグなし 75A	
外形寸法(WxDxH)	mm	263 x 546 x 551	263 x 546 x 600	295 x 572 x 732	333 x 607 x 825	484 x 855 x 1,106	
質 量	kg	55	60	75	100	214	
付属品	耐熱ホース	8m x 1本	16m x 1本	12m x 2本	12m x 2本	●TA-45の付属品については、別途お尋ねください。	
	タケノコニップル(1004-9)	8 個	16 個	24 個	24 個		
	アダプター(1013-3/8 x 1/8)	8 個	16 個	24 個	24 個		
	アダプター(1013-3/8 x 1/4)	8 個	16 個	24 個	24 個		