

TN-30

TN-60

		TN-30	TN-60	
熱媒体		清 水		
温度設定範囲	℃	給水温度+10～最高120 (精度：±0.1)		
冷却方式		直接冷却		
総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.94 / 2.98	5.51 / 5.51	
ヒーター	制御方式	SSC		
	電 力	kW	2.32	4.64
ポンプ	種 類	渦流式		
	モーター電力	kW	0.37	0.55
	最高圧力	MPa	0.35 / 0.48	0.52 / 0.45
	最大流量	L/min	15 / 19	32 / 41
コントローラー	温度制御方式	PID制御		
	温度検出方式	測温抵抗体Pt100(送媒側)		
	設定表示方式	タッチキー・デジタル表示		
	タイマー	設定範囲：0～99時間 (設定時間後ON)		
	警 報	ポンプ過負荷・過熱・給水圧不足・逆相エラー・温度制御異常		
配管規格	冷却水入口/出口(共通)	Rc3/8	Rc3/8	
	送媒口/返媒口(共通)	Rc3/8 x 2	Rc3/8 x 2	
	ドレン	Rc1/8	Rc1/8	
必要冷却水量	L/min	6.0以上	9.0以上	
必要冷却水圧力	MPa	0.15～0.3	0.15～0.3	
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ		
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	接地型3P 30A	
外形寸法(WxDxH)	mm	230 x 480 x 580	230 x 480 x 690	
質 量	kg	42	50	
付属品	耐熱ホース	8m x 1本	8m x 1本	
	タケノコニップル(1004-9)	8個	8個	
	アダプター(1013-3/8x1/8)	8個	8個	
	アダプター(1013-3/8x1/4)	8個	8個	